

# Conclusions aux thèmes I, VI et VII

Autor(en): **Robinson, J.R.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **IABSE congress report = Rapport du congrès AIPC = IVBH  
Kongressbericht**

Band (Jahr): **9 (1972)**

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-9690>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## I/VI/VII

### Conclusions aux thèmes I, VI et VII

Schlussfolgerungen zu Thema I, VI und VII

Conclusions to themes I, VI and VII

J.R. ROBINSON

Directeur de l'Institut de Recherches

Appliquées du Béton Armé

Président de la Commission de Travail I

France

### Thème I

On sait que le constructeur rencontre des phénomènes non-linéaires de nature physique du fait des matériaux eux-mêmes ou de nature géométrique du fait des déformations des structures ou même de nature physique et géométrique à la fois. L'étude de ces phénomènes n'est pas achevée, mais le corps de doctrine existant est déjà imposant. Le premier résultat du 9ème Congrès aura été de fournir aux ingénieurs un répertoire ordonné, critique et analytique des ressources théoriques et techniques dont ils peuvent disposer, ce qui, eu égard à la complexité du sujet, leur sera extrêmement précieux. Le congrès d'autre part a apporté sa pierre à l'édifice. Une des grandes difficultés des théories non linéaires étant la résolution de leurs équations, il est naturel qu'un certain nombre de contributions aient porté sur des méthodes approchées, certaines fort ingénieuses. Les études de caractères plus fondamentales ont traité spécialement des grandes déformations et de l'influence des défauts, tant de la forme que des matériaux. L'auditeur est par ailleurs sensible aux exposés dont il perçoit immédiatement les conséquences pratiques ; ceux qui, par exemple ont porté sur le flambement des poteaux à parois minces, sur le calcul des contraintes résiduelles d'origine thermique de laminage et de soudage, sur l'explication de la sensibilité au voilement des membrures comprimées des poutres caissons.

## Thème VI

En ce qui concerne le thème VI, le contrôle des ouvrages existants a bénéficié tout d'abord des progrès relatifs à l'automatisation des mesures et du traitement des données recueillies. En particulier l'étude simultanée des contraintes dans les ouvrages et des caractéristiques de poids du trafic réel ont permis de porter un jugement sur la convenance des dispositions réglementaires japonaises de calcul des ouvrages. D'autres progrès ont été réalisés, aux conséquences sans doute importantes : la mise au point de pesons précis et fidèles pour la mesure des réactions d'appui des ouvrages.

Quant à l'utilisation des modèles pour le dimensionnement, lorsque l'ouvrage et par conséquent le modèle mécanique sont élastiques, on tend aujourd'hui à n'employer le modèle que pour déterminer les coefficients d'influence des forces appliquées sur les effets à étudier en faisant agir une force isolée successivement en chacun des points de charge. La conduite de l'essai, les mesures, leur enregistrement sont entièrement automatiques. Les coefficients connus, un traitement purement automatique donne immédiatement les effets de n'importe quelle combinaison de charges.

Le modèle peut même prendre un caractère encore plus abstrait. Le modèle mécanique peut être en effet remplacé par un réseau électrique analogique, beaucoup plus facile à construire à partir de composants standard. Tout se réduit à l'application et à la mesure de potentiels harmoniques aux noeuds du réseau. On peut étudier ainsi non seulement les phénomènes élastiques mais aussi ceux de viscoélasticité et même de non linéarité géométrique.

Lorsqu'on sort du domaine de l'élasticité linéaire des matériaux, l'usage traditionnel du modèle reprend tous ses droits et la difficulté consiste à construire un modèle qui jouisse de mêmes propriétés non linéaires que l'ouvrage. On peut être amené à utiliser le même matériau que dans l'ouvrage et à adopter par conséquent une échelle assez grande. C'est ainsi que des modèles en béton précontraint ont été nécessaires pour des ouvrages en béton précontraint : l'un à l'échelle du quart pour l'étude des effets thermique de l'ensoleillement, l'autre à l'échelle du dixième pour le contrôle du projet d'un grand pont.

Thème VII

Quant au thème VII, Développements nouveaux, la plus grande diversité est en principe à attendre des contributions qui y répondent. Il n'en est que plus remarquable que sur quatorze contributions à la discussion préparée, cinq portent sur l'automatisation de l'élaboration des projets, dessins compris, et même sur celle de leur exécution en usine pour les ouvrages métalliques. Une sixième, fort attachante, décrit les réactions humaines que provoque l'introduction de ces nouveautés.

Deux contributions ont pour thème l'optimisation, une, une théorie générale de calcul spécialement applicable aux dalles et aux coques et une autre résume l'expérience d'un spécialiste dans la conception des tours de réfrigération. L'exposé de perfectionnements apportés aux ponts en acier forme la transition avec les inventions : un système de câbles à fils parallèles pour ponts à haubans ou suspendus, une tour en plastique armé de fibres de verre et un système de construction en parallépipèdes d'acier, dit " briques " destiné à monter les conditions et les possibilités de l'industrialisation du bâtiment.

Leere Seite  
Blank page  
Page vide