

**Zeitschrift:** Tracés : bulletin technique de la Suisse romande  
**Herausgeber:** Société suisse des ingénieurs et des architectes  
**Band:** 141 (2015)  
**Heft:** 23-24: Architecture alpestre

## **Werbung**

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 08.02.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Chauffage au sol inefficace : NOUS AVONS LA SOLUTION !!

Il était une fois, le chauffage au sol...

Dès la première minute de mise en eau du réseau de chauffage au sol, le phénomène de corrosion s'amorce et forme des oxydes de fer (boue). Après plusieurs années, la quantité de cette boue est telle qu'elle commence à provoquer des désordres dans votre système de chauffage. De plus, les chauffages au sol posés depuis les années 1970 souffrent du matériel de base en plastique dont les stabilisateurs s'évaporent avec le temps et fragilisent l'étanchéité de l'installation.

**Résultat:** un embouement, un système de serpentins fragilisés, une baisse de chauffage aux endroits emboués et des risques de perforation.

## Le problème

- > Le chauffage au sol a de la peine à chauffer.
- > La puissance thermique diminue.
- > La pression dans le système de chauffage chute.

## NOUS AVONS LA SOLUTION !

1. **Nettoyage par sablage mécanique et évacuation de la boue et de la rouille par aspirateur.**
2. **Injection de résine par compresseur.**
3. **Séchage et remise en eau des serpentins.**

## NOTRE PROCÉDÉ

- 1 > Après démontage des boucles, nous installons un compresseur spécial affilié à un aspirateur à la sortie de chaque boucle.
- 2 > Nous injectons du sable à haute pression, qui enlève la boue et désincruste les serpentins.
- 3 > Les déchets et poussières sont dirigés vers l'aspirateur, puis nos techniciens constatent le parfait nettoyage.
- 4 > Un enduit (résine époxy) est injecté sur les parois internes des serpentins, afin de remplir les porosités et rendre la boucle étanche à l'oxygène.
- 5 > Après 48 heures de séchage, la remise en eau peut être effectuée.

## LES AVANTAGES

- > **Rapide et économique.**
- > **Non invasif / inutile de casser chapes et carrelage.**
- > **Respectueux de l'environnement (déchets recyclés).**

## L'ANALYSE

Par laboratoire mobile, notre équipe analyse la teneur en oxygène de l'eau et PH circulant dans les serpentins qui, si la valeur est trop élevée, est signe de fragilisation.

## CONTACTEZ-NOUS !

Si vous pensez que votre système de chauffage nécessite une intervention, n'hésitez pas à nous contacter. Ne soyez pas les acteurs passifs et payants de votre système de chauffage, agissez et réalisez ainsi des économies à terme.

# SoluTubes

Assainissement de chauffage au sol SA

1227 CAROUGE    1470 ESTAVAYER-LE-LAC    1895 VIONNAZ  
 Rue J-Girard 24    Ch. des Cormiers 14    Av. du Léman 8  
 T 022 368 30 04    T 026 664 00 04    T 027 281 30 04  
 F 022 368 30 07    F 026 664 00 07    F 027 281 30 07

info@solutubes.ch • www.solutubes.ch

Merci de me contacter pour :

- > une analyse de la teneur en oxygène
- > un devis gratuit et sans engagement
- > d'autres informations

Coupon à retourner à :

SoluTubes SA  
 ch. des Cormiers 14  
 1470 Estavayer-le-Lac

Mes coordonnées :

Nom	Prénom
Adresse, NPA, Localité	
Tél.	E-Mail



## ISOVER – vivre l'écologie.

Le liant végétal des produits ISOVER pour l'isolation intérieure ne contient pas de formaldéhyde.

Rendez-nous visite à SWISSBAU à Bâle, 12.-16. janvier 2016, halle 1.1, stand A154



Les produits en laine de verre ISOVER intègrent environ 80% de verre recyclé. Volumes de transport réduits grâce à la compressibilité élevée de la laine de verre. [www.isover.ch](http://www.isover.ch)

**ISOVER**  
 SAINT-GOBAIN