

**Zeitschrift:** Fotointern : digital imaging  
**Herausgeber:** Urs Tillmanns  
**Band:** 14 (2007)  
**Heft:** 12

**Artikel:** Die obere Mittelklasse im Vergleich : Modelle für Profi- und Amateurfotografen  
**Autor:** [s.n.]  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-978805>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

**Download PDF:** 14.05.2025

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# dslr Die obere Mittelklasse im Vergleich: Modelle für Profi- und Amateurfotografen

In der «Grauzone» zwischen Hobby- und Profi-Spiegelreflexkameras befinden sich die in der heutigen Ausgabe vorgestellten Kameras. Ein Abtrennung – was ist Amateur, was ist Profi? – fällt nicht leicht. Die Grenzen verwischen immer mehr, sie sind fließend. In der Ausgabe 10/07 von Fotointern haben wir Einsteiger-DSLR vorgestellt. Entsprechend versuchen wir hier einen Überblick über Spiegelkameras über CHF 2'000, welche sich in erster Linie an ambitionierte Fotografen richten. Leider kann es auch dabei nur bei einer Auswahl bleiben.

## Canon EOS 30D

Gerade noch knapp in unsere Auswahl an digitalen Spiegelreflexkameras der gehobenen Klasse über 2'000 Franken ist die EOS 30D gerutscht. Der Body allein ist nämlich für knapp unter 2'000 erhältlich. Trotzdem passt sie in die Übersicht zwischen Profi und Amateur.

Im Wesentlichen wurde bei der 30D das Design der 20D beibehalten, verändert hat sich das Innenleben. Sie wendet sich an Kunden, die auf direktem Weg Bilder ausdrucken wollen, ohne dass zwingend ein – zweiter (neben dem Kameraprozessor) – Computer dazwischen geschaltet werden muss. Als Bildsensor wurde ein CMOS verwendet mit einer Grösse von 22,5 x 15 mm. Die Anzahl Pixel blieb gegenüber der 20D die gleiche, nämlich für dieses Genre absolut ausreichende 8,2 MPix. Funktionen und Verarbeitungsgeschwindigkeiten wurden jedoch markant erhöht. Die Einschaltzeit hat sich verringert, wodurch eine schnellere Aufnahmebereitschaft begünstigt wird. Auch der LC-Monitor – das nur nebenbei bemerkt – wurde vergrößert: Er hat eine Grösse von 2,5 Zoll; wie übrigens alle in dieser Übersicht vorgestellten DSLR. Auf der Kamera sitzt ein zweites,

Unterschiedliche Philosophien, Bedienkonzepte, Sensoren und Techniken und ein gemeinsames Zielpublikum. Nämlich? Sowohl als auch. Bei den vorgestellten Kameras zeigt sich, dass die alte Einteilung in Amateur- und Profifotografen längst ausgedient hat.



Da ist für jeden etwas dabei: Hochwertige Produkte, die auch einem ambitionierten Profi gut anstehen. Im zweiten Teil der diesjährigen Marktübersicht stellen wir vor (von links nach rechts): Canon EOS 30D, Panasonic Lumix L1, Fujifilm Finepix S5 Pro, Sigma SD14 und Nikon D200.

praktisches und grosszügiges Display. Dieses verrät einem Informationen über eine Fülle der getätigten oder automatisierten Kamereinstellungen. Das Infofeld beinhaltet viele Informationen, wirkt aber durch klare Einteilungen sauber und nicht ver-

wirrend. Gleich oberhalb des – Orange beleuchtbaren Displays – finden sich Tasten für Weissabgleich oder ISO-Einstellungen. Auch sonst überzeugt die Kamera im Handling. Die Menüs lassen sich bei der Canon gut bedienen und für Einstellungen

muss man keinen Handgriff zu viel tun.

Sogenannte «Picture Styles» geben dem Anwender die Möglichkeit, gewisse Charakteristiken seiner Bilder im Voraus zu bestimmen oder anzupassen, genau wie sich auch Farbton, Sättigung, Kontrast und Schärfe definieren lassen.

Mit den Einstellungen unter Pic-



Das zweite Display auf der Oberseite der EOS erleichtert den Überblick über die Einstellungen.

ture Styles werden diese eben ähnlich wie bei Motivprogrammen vereinfacht und zusammengefasst. Der Vorteil dabei ist, dass sich die Einstellungen mehrerer Kameras mit wenigen Handgriffen aufeinander abstimmen lassen. Auch Einstellungen für Schwarzweissaufnahmen, sogar komplett mit Tonung lassen sich in der Kamera vordefinieren.

Das gesamte Paket macht die 30D zu einer sehr soliden Bank bei den «semiprofessionellen» Kameras.



Bei der Canon EOS 30D wurden – gegenüber der Vorgängerin 20D – vor allem die inneren Werte stark verbessert.



Äusserst praktisch: Das schnelle Wählrad rechts vom 2,5 Zoll grossen LC-Display.

## Fujifilm Finepix S5 Pro

Die Finepix S5 Pro teilt eine Reihe von Eigenschaften mit dem Vorgängermodell Finepix S3 Pro, die insbesondere bei Hochzeits-, Porträt- und Studio-Fotografen

sehr beliebt war. Dazu gehört der sehr hohe Dynamikumfang des neuen 12 Megapixel starken Super CCD SR Pro Bildsensors. Qualitäten, die auch im Foto-intern-Praxiseinsatz im Heft 6/07 zur Geltung kamen: Insbesondere die sehr gute Differenzierung der Hauttöne stach hervor.

Das Gehäuse der Finepix S5 Pro ist praktisch identisch mit dem der Nikon D200 weiter unten in der Marktübersicht. Fujifilm hat jedoch das Innenleben bis auf die Kamerasteuerung, den Autofokus und die Belichtungsmes-

einer Funktion belegt; deren grosse Anzahl mag einen Amateur vielleicht abschrecken, sie macht aber Sinn. Besonders gefällt das Wählkreuz rechts neben dem Display, über das oder die AF-Felder sehr schnell angewählt werden können.

Besonderheit und Verkaufsargument Nummer eins bleibt der Sensor: Die Pixel des Super CCDs der sechsten Generation sind wabenförmig angeordnet und verfügen pro Bildpunkt über je einen S- und R-Pixel. Je nach gewähltem Modus sorgen diese für grösseren Dynamikumfang,

stellungen erweitert. Insgesamt stehen fünf verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen die Wiedergabe natürlicher Hauttöne in verschiedenen Lichtsituationen optimiert werden kann. Ebenfalls als Besonderheit bietet die Fujifilm Finepix S5 Pro eine Live-Bild-Funktion für dreissig Sekunden für den Fokus und Bildausschnitt-Check.

#### Nikon D200

Die Nikon D200 ist mit einem CCD-Sensor mit 10,2 Megapixeln in APS-Grösse (23,6 x 15,8 mm)

seite der Kamera zu finden. Dieses Kontrollfeld deckt sämtliche Informationen ab, die der Fotograf benötigt. Da Fujifilm bei der S5Pro auf das «Chassis» der D200 von Nikon baute sind die Bildschirme, Tasten und Wählräder an den selben Orten angebracht. Bei der D200 fehlt allerdings die automatische Gesichtserkennung der S5Pro. Dafür ist die D200 laut Datenblättern und externen Tests schneller bei den Serienbildern und ist damit zum Beispiel besser für die Sportfotografie geeignet. Beim Autofokus setzt die D200



Die Fujifilm Finepix S5 Pro arbeitet mit dem einmaligen Super CCD der sechsten Generation und verspricht damit grossen Dynamikumfang.

sung fast völlig neu entwickelt. Aussen bietet die S5 lediglich mit der automatischen Gesichtserkennung auf Knopfdruck einen Unterschied. Sonst ist sie gleich solid und bewährt aufgebaut. Mit der automatischen Gesichtserkennung kann übrigens gleich nach der Aufnahme in bis zu zehn Gesichter hineingezoomt

also für mehr Zeichnung in Schatten und Lichtern. Der Sensor ist mit je sechs Millionen S- und R-Pixeln bestückt, was zusammen den angegebenen Ausgabewert von zwölf Millionen Pixeln ausmacht. Dank der hohen Lichtausbeute des Bildsensors sowie der effizienten Rauschunterdrückung durch den

Die Nikon D200 kann auf jeden Fall bei der Serienbildgeschwindigkeit punkten. Nicht nur das macht sie zu einer sehr beliebten Kamera.

ausgestattet, dessen Pixel – klassisch – nach dem weit verbreiteten Bayern Mosaik angeordnet sind. Sie ist bereits seit über einem Jahr auf dem Markt, kann aber dennoch in unserem Teilnehmerfeld sehr gut mithalten.

Die D200 ist sehr solid konstruiert und überzeugt mit grossen,

auf zwei Modi: Dem Fotografen stehen so entweder elf oder sieben AF-Zonen zur Verfügung. Die Messfelder für den Autofokus können auch in Gruppen ausgewählt werden.

#### Panasonic Lumix L1

Die Lumix L1 von Panasonic war bei ihrer Ankündigung an der



Bewährte Rückenansicht, wie wir sie bereits von der Nikon D200 kennen bei der Finepix S5 Pro.



Auf dem Wählschalter sitzen weitere Einstellungsknöpfe, etwa für Weissabgleich und ISO-Einstellungen.



Komfortabler Mehrweg-Wippschalter rechts neben dem Display für die AF-Einstellungen.



Die Lumix L1: Vorne praktisch blank, die Knöpfe mussten alle mit der Hinterseite Vorlieb nehmen.

werden um die Bildqualität sicher zu überprüfen.

Das Handling der Fujifilm S5 Pro ist – wie bereits bekannt von der Nikon D200 – hervorragend. Tasten sind in der Regel nur mit

Prozessor stehen ISO-Empfindlichkeiten bis 3'200 zur Verfügung.

Der Modus für die Simulation der Farbcharakteristik von Filmen wurde um drei zusätzliche Ein-

benutzerfreundlichen Tasten. Für die Bildbetrachtung ist das (praktisch zum Standard gewordene) 2,5 Zoll LC-Display mit 230'000 Pixeln vorgesehen. Ein zweites Display ist an der Ober-

PMA 2006 die erste Nicht-Olympus DSLR mit Four Thirds-Standard. Die vom Design her exklusiv anmutende Kamera wird mit dem speziell für das digitale Four Thirds-Spiegelreflex-For-

mat entwickelten Leica-Objektiv D Vario-Elmarit 1:2,8-3,5/14-50 mm ASPH (entspricht 28 - 100 mm im Kleinbild) angeboten. Integriert wurde ein Bildstabilisator und am Objektiv sind gleich drei Einstellringe angebracht: Einen für den Zoom, den Fokus und für die Blende. Ebenso integriert: ein Staubschutzfilter.

Bereits erwähnt haben wir das Objektiv von Leica (die L1 ist übrigens nur im Paket mit diesem erhältlich), doch man darf sicher sagen, auch beim Design des Bodys wurde auf die klassische Eleganz der Leica-Kameras geschickt. Der – darf man sagen? – nostalgischen Form, steht aber neueste Technologie im Inneren gegenüber. Auch die Kamera liegt erstaunlich gut in der Hand; dank einem grossen

Wulst und rutschfestem Plastik. Eine der neuen Technologien, die in der L1 Anwendung fand, ist das Live View: Der Live MOS Bildsensor erlaubt damit die Bildkontrolle in Echtzeit über

das LCD. Mit der Live View-Funktion wird das Bild des Sensors zu hundert Prozent auf dem 6,4 cm grossen Display gezeigt. Gleichzeitig kann die L1 die wichtigen Aufnahmeparameter, wie Be-

lichtung mit Histogramm-Darstellung und Weissabgleich darauf anzeigen.

Zusammen mit dem integrierten Bildstabilisator lassen sich mit dem Live View auch ganz an-



Ein Bild von einer Kamera im klassischen Look. Die L1 gibt es nur zusammen mit dem – hervorragenden – Leica-Objektiv.



Üppiges Einstellrad für die Festlegung der Verschlusszeit bei der Panasonic Lumix L1.

ständige Schnappschüsse aus dem Handgelenk schiessen. Dafür ist allerdings eine Spiegelreflex eher nicht dazu da. Und es muss auch festgehalten sein,

## dsr: Technische Daten: Canon EOS 30D, Fujifilm Finepix S5 Pro, Nikon D200 ...

|                                           | Canon EOS30D                                                                             | Fujifilm Finepix S5Pro                | Nikon D200                              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Typ:</b>                               | digitale Spiegelreflexkamera                                                             | digitale Spiegelreflexkamera          | digitale Spiegelreflexkamera            |
| <b>Sucher:</b>                            | Pentaprisma, 95% Bildfeld                                                                | Pentaprisma, 95% Bildfeld             | TTL-Spiegelsucher, 95% Bildfeld         |
| <b>ISO-Einstellungen:</b>                 | 100 bis 1600 manuell (Hi: 3200)                                                          | 100 bis 1600 plus Hi                  | 100 bis 1600 plus Hi                    |
| <b>Verschluss:</b>                        | elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss                                               | vertikal abl. Schlitzverschluss, el.  | el. gesteuerter Schlitzverschluss       |
| <b>Verschlusszeiten:</b>                  | 30 s bis 1/8000 s, B                                                                     | 30 s bis 1/8000 s, bulb               | 60 s bis 1/8000 s, bulb                 |
| <b>Kompatible Objektive:</b>              | EF und EF-S Objektive                                                                    | Nikon F-Bajonett                      | Nikon F-Bajonett                        |
| <b>Autofokus:</b>                         | TTL-CT-SIR mit CMOS-Sensor                                                               | Multi-CAM 1000, TTL-Phasenerk.        | Multi-Cam 1000 TTL-Phasenerk.           |
| <b>Messfelder:</b>                        | 9                                                                                        | 11, Einzelmessvorwahl                 | 11, Einzelmessfeld/Gruppenvorwahl       |
| <b>Belichtungsmessung:</b>                | TTL-Offenblenden-Mehrfeld-Messung, 35 Messsektoren, Selektiv-, Spotmessung E-TTL-Messung | 3D Colormatrixmessung II              | 3D Colormatrixmessung II                |
| <b>Blitzbelichtungsm.: Bel-Steuerung:</b> | Auto., P, S, A, M                                                                        | Spot, mittlenbet. Integralmess. i-TTL | Spot, mittlenbet. Integralmess. i-TTL   |
| <b>Blitz-Synch.:</b>                      | 1/250 s                                                                                  | P, S, A, M                            | P, S, A, M                              |
| <b>Bildsensor:</b>                        | CMOS, 22,5 x 15,0 mm                                                                     | 1/250 s                               | 1/180 - 1/4000 s (Super FP)             |
| <b>Anzahl eff. Pixel:</b>                 | 8,2 Millionen                                                                            | SuperCCD, 23 x 15,5 mm                | Nikon RGB CCD Bayermatrix, 23 x 15,8 mm |
| <b>max. Bildgrösse:</b>                   | 3504 x 2336 Pixel                                                                        | 2 x 6,3 Millionen                     | 10,2 Millionen                          |
| <b>Bildprozessor:</b>                     | DIGIC II                                                                                 | 4256 x 2848 Pixel                     | 3872 x 2592 Pixel                       |
| <b>Dateiformate:</b>                      | RAW, JPEG (RAW+JPEG gleichzeitig)                                                        | k.A.                                  | k.A.                                    |
| <b>Schnittstelle:</b>                     | USB 2.0, Video (NTSC/PAL)                                                                | RAW, JPEG                             | RAW, JPEG                               |
| <b>Farbraum:</b>                          | sRGB, Adobe RGB                                                                          | USB 2.0, Video                        | USB 2.0, Video                          |
| <b>Weissabgleich:</b>                     | Auto, 6 Voreinst., Kelvin, Ind. Einstell.                                                | sRGB, Adobe RGB                       | sRGB, Adobe RGB                         |
| <b>Weissabgleichkorr.:</b>                | Blau/Gelb, Magenta/Grün +7-9                                                             | Auto.6 Einst., PRE                    | Auto, 7 Voreinst. Kelvin, Ind.          |
| <b>Speicherkarte:</b>                     | CF                                                                                       | k.A.                                  | +/- 3 Schritte warm/kalt                |
| <b>LCD-Monitor:</b>                       | 2,5 Zoll, TFT 230'000 Pixel                                                              | CF Card                               | CF Card                                 |
| <b>Gehäuse:</b>                           | Magnesium-Legierung, Kunststoff                                                          | 2,5 Zoll TFT-Display, 230'000 Pixel   | 2,5 Zoll TFT-Display, 230'000 Pixel     |
| <b>Masse:</b>                             | 144 x 105,5 x 73,5 mm (nur Gehäuse)                                                      | Magnesiumlegierung                    | Magnesiumlegierung                      |
| <b>Gewicht:</b>                           | 700 g                                                                                    | 147 x 113 x 74 mm                     | 147 x 113 x 74 mm                       |
| <b>Stromversorgung:</b>                   | Li-Ionen, BP-511A                                                                        | 930 g                                 | 930 g                                   |
| <b>Bildstabilisator:</b>                  | div. Objektiv erhältlich                                                                 | Li-Ionen NP150                        | Li-Ionen-Akku, En-El3e                  |
| <b>Anti-Dustfilter:</b>                   | nein                                                                                     | div. Objektiv erhältlich              | div. Objektive erhältlich               |
| <b>Live Preview:</b>                      | nein                                                                                     | nein                                  | nein                                    |
| <b>Akkuhandgriff:</b>                     | BG-E2                                                                                    | ja, 30 s                              | nein                                    |
| <b>Preis (Gehäuse):</b>                   | CHF 1'898.-                                                                              | ---                                   | MB-200                                  |
| <b>Preis (Set):</b>                       | CHF 2'098.- (18-55 mm)                                                                   | CHF 2998.-                            | CHF 2598.-                              |
| <b>Lieferrachweis:</b>                    | www.canon.ch                                                                             | ---                                   | CHF 3'098.- (18-70 mm)                  |
|                                           |                                                                                          | www.fujifilm.ch                       | www.nikon.ch                            |


alle Angaben, insbesondere Preis, ohne jegliche Gewähr.

dass die L1 nicht erste Wahl für einen DSLR Anfänger sein sollte. Gewisse Dinge lassen sich nicht – wie bei vielen Einsteiger-DSLRs – automatisieren.

Einzigartig in unserem Testsample ist der Einbaublitz: Er kennt zwei Positionen. So kann er nach oben oder eben nach vorne blitzen. Während von vorne überhaupt keine Knöpfe angebracht wurden, ist auf der anderen Seite das Gegenteil Trumpf. Auf der Hinterseite «verstecken» sich viele Knöpfe, dies hat aber den Vorteil, dass in der Regel ein Knopf für eine Funktion steht. Weissabgleiche und Anpassungen der Sensorempfindlichkeit lassen sich jedenfalls schnell vornehmen. Auch das Wählrad scheint gut platziert und liefert insbesondere bei der Bildüberprüfung sehr gute Dienste.

### Sigma SD14

Sigma ging mit seiner Neuverstellung SD14 einen anderen Weg als die Konkurrenz im Felde: Bereits mit der ersten digitalen Spiegelreflex (SD9) setzte Sigma



Der Sigma SD14 wurden gleich zwei Einstellräder auf der Oberseite spendiert.

auf eine geradezu revolutionäre Sensortechnik von Foveon. Man verzichtete auf das weit verbreitete Bayer Pattern, sondern baute den X3 CMOS-Sensor nach

dem Vorbild einer Filmemulsion mit drei Farbschichten übereinander auf. Jede Schicht lässt bestimmte Farben passieren und blockiert die anderen. Durch die drei Farbschichten entfällt die Farbinterpolation, die dem Bayer Pattern eigen ist.

Der Foveon CMOS-Sensor zeigte im Test von Fotointern 6/07 klare Vorteile in der Schärfe und der Detailzeichnung, tendiert aber auch (ohne Bearbeitung und Voreinstellungen) zu kühleren Farben. Das ärgerliche Problem des Staubes auf dem Sensor wird in der SD14 auf bisher einmalige Weise gelöst: Mit einer Scheibe vor dem Gehäuse. Der Staub wird so gar nicht erst zum Problem, da er sich auf jeden Fall nicht im Brennpunkt und damit ausserhalb der Schärfe befindet. Bei den Sigma Vorgängermodell-

den Knöpfen fällt positiv auf. Besonders gelungen hier: Das Wählkreuz neben dem Bildschirm. Denn damit lassen sich wichtige Einstellungen, wie ISO-Zahl, Weissabgleich und Auflö-



Aufgeräumte Rückseite beim neuen Flaggschiff unter den Sigma Spiegelreflexkameras.

sung im Nu eingeben. Allgemein kommt die Rückseite der SD14 sehr aufgeräumt und übersichtlich daher.

Auf der Oberseite des neuen Sig-

## ... Panasonic Lumix L1, Sigma SD14

### Panasonic Lumix L1

digitale Spiegelreflexkamera  
0,44 Zoll, elektronischer Sucher  
100 bis 1600  
el. gesteuerter Schlitzverschluss  
60 s bis 1/4000 s, 8 Min (Bulb)  
alle 4/3 Objektive  
TTL-Phasenkontrastmessung  
3  
TTL-Mehrfeldmessung (49 Zonen)  
mittenbetonte Integralmessung, Spot  
TTL-Auto  
P, S, A, M, Scene  
k.A.  
Live MOS Sensor, 17,3 x 13,0 mm  
7,5 Millionen  
3648 x 2736 Pixel  
Venus Engine II  
RAW, JPEG  
USB 2.0  
sRGB, Adobe RGB  
Auto, 6 Voreinst. Kelvin, Ind.  
Blau/Amber, Magenta/Grün  
SD Memory Card  
2,5 Zoll, LCD 230'000 Pixel  
Glasfaserverstärkter Kunststoff  
146 x 87 x 80 mm  
530 g  
Li-Ionen-Akku  
in div. Objektiven  
Super Sonic Wave Filter  
ja  
nein  
---  
Auf Anfrage  
www.panasonic.ch

### Sigma SD14

digitale Spiegelreflexkamera  
Pentaprisma, 95% Bildfeld  
100 bis 800 manuell / auto  
elektronisch gesteuerter Schlitzverschluss  
30 s bis 1/4000 s, bulb  
Sigma-Bajonett  
k.A.  
5 Punkt  
TTL-Offenblenden-Messung 16 Zonen  
Spot, mittenbetonte Integralmessung  
P-TTL-Messung  
P, S, A, M  
1/180 s  
Foveon, X3 CMOS 20,7 x 13,8 mm  
14,06 Millionen  
2640 x 1760 Pixel  
k.A.  
RAW, JPEG  
USB 2.0, Video (NTSC/PAL)  
sRGB, Adobe RGB  
Auto, 6 Voreinst., Kelvin  
k.A.  
Compact Flash  
2,5 Zoll, TFT 150'000 Pixel  
Magnesium-Legierung, Messing  
144 x 107,3 x 80,5 mm (nur Gehäuse)  
700 g  
Li-Ionen, BP-21  
teilweise in Objektiven  
Staubfilter vor Sensor  
nein  
---  
CHF 2'495.-  
---  
www.fototechnik.ch



Geht einen anderen Weg: Bei Sigma und der SD14 setzt man auf den X3 CMOS-Sensor mit drei Farbschichten übereinander.

len konnten übrigens nur RAW-Dateien abgespeichert werden, die SD14 hat nun auch das kundenfreundlichere JPEG-Format (in vier Kompressionen) integriert.

Erfreulich ist das geringe Auslösegeräusch bei der SD14 und auch die Aufgeräumtheit bei



Gut gelöst sind die Schnelleinstellungen mit dem Wählkreuz rechts neben dem Display.

ma Flaggschiffes wurden – neben kleinem Display und Auslöser – gleich zwei Einstellräder angebracht. Der Kamera wurde ein eigenes Moduswahlrad für die Programmwahl (automatische und manuelle Belichtungen, Verschlusszeit und Blendenvorwahl) spendiert, das sie mit niemandem teilen muss. Im Sample weist die Sigma zwar die gleich grosse Displaygrösse wie alle anderen auf, sie beschränkt sich allerdings auf 150'000 Pixel Auflösung. Das sind 80'000 Pixel weniger als bei der Konkurrenz im Sample, sie sollten allerdings ausreichen. Eine komfortable Kamera, die einen innovativen Weg geht.

# Wir gratulieren den erfolgreichen Absolventen




«Wir sind stolz auf Euch!  
Die FotoPro AG gratuliert  
den Lehrlingen zu den bestandenen  
Abschlussprüfungen.»

**André Etter, Verkaufsleiter FotoPro Group,  
Root Längenbold**




«Herzliche  
Gratulation und alles Gute im  
Berufsleben dieser spannen-  
den Branche.»

**Aman Sapra, SMI Swiss Imaging  
Technologies AG, Regensdorf**



«Au nom de tous les experts, je félicite  
chaleureusement les apprentis 2007  
de Suisse romande pour leur réussite  
aux examens finaux et leur souhaite  
plein succès pour la suite de leur car-  
rière professionnelle.»

**Yves Burdet, Photogare, Morges**



«Herzliche Gratulation!  
Olympus wünscht weiterhin  
randscharfe Perspektiven, gut  
Licht und staubfreie Sicht! »

**Marcel Weber, Bereichsleiter Imaging Systems,  
Olympus Schweiz AG, Volketswil**



«Herzliche Gratulation zur bestande-  
nen Prüfung und viel Erfolg und Freude  
im Beruf.»

**Helmut Fleisch, Kodak SA, Renens**



«Gratulation zu  
der tollen Leistung an der  
Prüfung und alles gute für  
Eure Zukunft.»

**Marcel Conzelmann, Sales Manager Autronic, Dübendorf**




«Herzlichen Glückwunsch, den Lehrab-  
gängern und gutes Gelingen im span-  
nenden Berufsleben wünscht die GMC  
Trading AG.»

**Leo Rikli, GMC Trading AG, Wallisellen**



«Das Perrot Team gratuliert  
zum erfolgreichen Lehrab-  
schluss und freut sich auf die  
zukünftige Zusammenarbeit. »

**Gültén Baumann, Perrot Image SA, Nidau**



«Der Prüfungsstress ist vorbei,  
jetzt beginnt die Praxis.  
TEVY AG Foto Digital gratuliert  
Gessica Masullo zur bestande-  
nen Abschlussprüfung.»

**Albert Thévenaz, TEVY AG, Wädenswil**



«Cari giovani,  
a nome dell'associazione ACF e mio personale  
mi congratulo con Giona Pellegrini e Viviane  
Gohl per labuona riuscita degli esami e vi  
auguro un buon successo professionale.»

**Marco Garbani Nerini, Foto Garbani S.A.,  
Locarno-Muralto**



«Sinar wünscht  
allen Lehrabgängern gut  
Schuss in dieser spannenden  
Ära der Fotografie!»

**Wolfgang Keller, Sinar AG, Feuerthalen**




Herzlichen Glückwunsch zur  
bestandenen Prüfung und viel  
Spas und Erfolg im Berufsle-  
ben wünscht:

**Christoph Rossacher, Sony Overseas SA, Schlieren**



«Procine, das Partner-  
labor des Schweizerischen Foto-  
fachhandels, gratuliert den Absol-  
venten zur bestandenen Lehrs-  
chlussprüfung und wünscht allen  
weiterhin viel Erfolg.»

**Roland Waller, Procine AG, Wädenswil**



«Altes bewahren, offen für Neues!»  
Wir gratulieren ganz herzlich.

**Jürgen Alten, Geschäftsführer, HAMA Technics AG,  
Fällanden**

# ten der Lehrabschlussprüfung 2007 ...

## FUJIFILM



«Herzliche Gratulation zum Lehrabschluss und viel Erfolg und Spass im Berufsleben wünscht die Geschäftsleitung und alle Mitarbeiter der FUJIFILM (Switzerland) AG.»

Jürg Barth, CEO Fujifilm Switzerland, Dielsdorf



## Canon


«Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Prüfung und viel Erfolg für die Zukunft!»

Richard Breyer, Marketingleiter, Canon Consumer Imaging, Dietlikon



«Das Engelberger -Team gratuliert euch zur erfolgreichen LAP und hofft, dass eure Speicher nie leer werden...»

Roger Engelberger, Inhaber Engelberger AG, Stansstad



«Mit der Marke Leica fühlen wir uns bei den hochqualifizierten Lehrabgängern 2007 in guten Händen.»

Olivier Bachmann, Leica Camera AG, Nidau



## ILFORD


«Die Profis des Fotohandels sind unsere Partner, wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.»

Christian Neumann, Leiter Verkauf CH, Ilford, Marly



«Foto-Profis gibt's nie genug! Nikon Schweiz gratuliert herzlich und wünscht einen Top-Einstieg ins Berufsleben.»

Thomas Bechter, Head of Imaging Sales, Nikon AG, Egg



«Ein toller Jahrgang, ich wünsche Euch grossen Erfolg im Berufsleben.»

Gabriele Pecoraino, Foto Tubazio, Kreuzlingen




«Wir sind so richtig stolz! Wir gratulieren unseren zwei besten Fotofachfrauen, Debi und Jasi ganz herzlich.»

HP. Dubler mit Team, Foto Dubler, Bremgarten




«Stephanie Murer lernte das 1x1 der Fotografie und schloss Ihre Lehre als Fotofachangestellte erfolgreich ab. Wir gratulieren.»

Foto Grosse, Biberist



«Toll jetzt habt Ihr es geschafft! Das Foto Bären Team gratuliert ganz herzlich Caro, Kathrin, Petra und Jennifer zur bestandenen Abschlussprüfung.»

Albert Thévenaz, Foto Bären, Zürich




«Herzliche Gratulation und viel Freude und Erfolg im zukünftigen Berufsleben!»

Karsten Peters, Mitglied der Geschäftsleitung, Photocolor Kreuzlingen AG, Kreuzlingen




«HP gratuliert ganz herzlich zum erfolgreichen Lehrabschluss und wünscht alles Gute im weiteren Berufsleben.»

Arnold Marty, HP Schweiz, Dübendorf



«EPSON gratuliert herzlich zur bestandenen Lehrabschlussprüfung.»

Hardy Nitsche, EPSON, Dietlikon



«Schön, dass Sie Fotointern während Ihrer Lehrzeit gelesen haben. Wir möchten Sie weiterhin als LeserInnen behalten und wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute.»

Urs Tillmanns, Herausgeber Fotointern, Neuhausen

# ... und wünschen Ihnen für die berufliche Zukunft alles Gute!