

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 4 (1888)

Heft: 23

Rubrik: Verschiedenes

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

man die Haltbarkeit eines solchen Anstriches auf nicht viel länger als 24 Stunden berechnen, dann ist die Herrlichkeit vorbei und bei schlechtem Wetter vielleicht noch viel eher.

Ein solcher Reitzraum, mit unserer Lederwiche richtig gearbeitet, hält bei Wind und Wetter mindestens 10 Tage ohne irgend welche Nachhülfe, als etwa das bloße Abbürsten von Staub und Koth.

Die Frage, wer dann mehr Mühe und Arbeit gehabt, ist nicht schwer zu lösen. Auch über unsere Lederwiche stehen uns die besten Vorkennungen zur Seite und zwar von Leuten, die es verstehen.

Zimmerhin erfordert auch das beste Präparat eine richtige Anwendungsweise, wenn der volle Nugeffekt erzielt werden soll.

Bei Anwendung unseres Lederfettes sind nachfolgende Punkte genau zu beachten:

1. Das Schuh- oder Lederwerk muß vorher gründlich gereinigt, abgebürstet und, wenn nöthig, abgewaschen werden.
2. Das Lederfett wird in ganz kleiner Menge (so viel das Leder annehmen kann) mittelst eines Lappchens oder eines Bürstchens gehörig und gleichmäßig in das Leder eingerieben.
3. Nach einigen Minuten erst wird das so behandelte Lederwerk mit einer Wichsbürste überall tüchtig gebürstet, bis es Mattglanz zeigt.
4. Behandelt man einen täglich gebrauchten Schuh nur 1—2 Mal in der Woche auf diese Weise mit dem Lederfett, so erhält das Leder hinlänglichen Fettgehalt, um es geschmeidig und wasserdicht zu machen, und für die Zwischentage genügt ein bloßes Abbürsten.
5. Wer mehr Lederfett aufstreicht, als das Leder zu schlucken vermag, wird selbstverständlich das Abfärben desselben unvermeidlich machen.
6. Also richtig angewendet, macht das Lederfett jede Schuhwiche überflüssig.

Bei Anwendung der Lederwiche sind vorerst 2 Fälle zu unterscheiden, nämlich:

- 1) ob man noch reines, wenig gebrauchtes, also fast neues Leder damit behandelt, oder
- 2) ob die Lederwiche für altes Lederzeug verwendet werden soll.

Ist das zu wichsende Leder noch wenig gebraucht, also sauber und frei von Lackkrusten u. dgl., so streicht man die Lederwiche mit einem Tuch- oder Wollenlappen möglichst gleichmäßig auf die ausgespannten Lederriemen oder auf die Lederfläche, welche gewichst werden soll, und zwar nur so viel, als gerade nöthig ist, um noch einen ganz dünnen Anstrich zu erhalten, von ähnlichem Aussehen etwa wie ein angehauchtes Fensterglas.

Diese dünne Schicht Wiche läßt man etwa 5 Minuten eintrocknen, dann wichst man das Leder mit einer reinen Bürste, ohne zu drücken, leicht ab, bis der Glanz schön hervortritt.

Will man einen sehr feinen Glanz erzielen, ohne die geringste Spur von Abfärben, so reibt man dasselbe nachträglich noch mit einem trockenen wollenen Lappen ab.

So behandeltes Reitzzeug z. B. hat bei jeder Witterung einen ganzen Militärwiederholungskurs ausgehalten, ohne daß man je mit der Wiche nachhelfen mußte.

Man bürstet das bestäubte oder schmutzig gewordene Leder, sowie es trocken geworden, einfach mit einer Bürste wieder ab, bis es rein geworden; bei den Schnallen und Schlaufen kann man allenfalls mit den Anstrichlappchen etwas nachhelfen, aber ohne neue Wiche aufzutragen. Das so behandelte Leder färbt niemals ab, bleibt schön weich

durch den Fettgehalt der Wiche und weist das Wasser ab. Ist aber altes, verschmiertes Lederzeug mit unserer Lederwiche zu behandeln, so sollte man vorher (Militärs vor dem Einrücken) alles Leder und Riemenzeug mit lauwarmem Sodawasser (100 Gramm Soda auf 2 Liter Wasser) und einer steifen Bürste gehörig reinigen und nicht an der Sonne oder am warmen Ofen, sondern an einem luftigen Orte wieder trocknen lassen.

Zeigen sich dann am Lederzeug vielleicht rothe, sogenannte fuchsfuge Stellen, so schwärzt man dieselben vorher mit schwarzer Beizen (sogen. Lederschwärze), wie sie z. B. die Sattler gebrauchen.

Ist dies gethan, so folgt dann die Anwendung der Lederwiche, wie oben angegeben.

Es sollte sich Niemand die Mühe einer gründlichen ersten Reinigung vor Anwendung der Wiche verdrießen lassen, denn einmal richtig angewandt, wird man durch die Dauerhaftigkeit des Glanzes belohnt.

Niemand wird aber verlangen, daß eine Wiche, sei sie noch so gut, durch alte Lackkrusten bis zum Leder bringen könne, ebenso kann das Leder selbst nur eine bestimmte Menge Wiche aufnehmen, ein Zuviel weist es zurück. Im einen wie im andern Falle sind dann Abfärbungen unvermeidlich.

Verschiedenes.

Das Diffusionsverfahren wird nicht bloß in der Zuckerraffination, sondern jetzt auch zur Bereitung von Apfelwein benutzt. Das Obst wird in Scheiben geschnitten und dann wie die Rüben durch Wasser unter Anwendung einer Pumpe ausgelaugt. Man soll auf diese Weise 96 Prozent des Saftes gewinnen und von besserer Qualität. Der so bereitete Apfelwein soll leichter vergähren und dem gewöhnlichen in jeder Beziehung überlegen sein.

Musterschutz in Amerika. Entscheide des Commissionairs. Auch bei Musterschutz-Anmeldungen sind die Worte: „As shown and described“ bei den Ansprüchen anzufügen, um deutlich zu erkennen zu geben, daß nur die in der Beschreibung gekennzeichneten Gegenstände, soweit sie beschrieben sind, beansprucht werden. Eine Anmeldung für Musterschutz kann nicht mehr wie einen Gegenstand erhalten und dieser kann nicht in Theile zerlegt werden. Ebenso wenig kann eine Kombination, wie bei mechanischen Patenten, beansprucht werden, weil solche hier kein zusammenhängendes Ganzes ausmacht, sondern ohne Weiteres einzelne Theile einfach weggenommen werden können. Die Nachahmung eines Musters wird festgestellt durch die Beobachtung eines gewöhnlichen Beschauers.

Phonograph. Weiter, freilich auch langsamer als das Telephon spricht der Phonograph, denn 6000 Kilometer weit schickt uns nun Edison in seinem Phonographen neuester Ausgabe seine eigene Stimme nach Europa, damit die ipsissima verba des Erfinders für die Erfindung sprechen möchten. Seit einigen Wochen habe sein Erfinder wieder bedeutende Verbesserungen an ihm angebracht, erzählt der Apparat, sobald man ihm seine Schraube im Leib herumdreht, und theilt uns die Hoffnung Edisons mit, nur noch auf diesem Wege zu korrespondiren. Die Genauigkeit der Tonwiedergabe bei diesem neuesten Instrument soll sich bis auf die individuellen Spracheigenheiten erstrecken und eine häufige Wiederholung auch von Musikstücken gestatten.

Wink für Erfinder. Wenn kleine Erfindungen Geld einbringen sollen, so müssen sie einfacher Natur sein und vor Allem einen Markt vorfinden. Hat eine Erfindung mit schwer zugänglichem Publikum zu thun, so muß sie sich durch niedrige Preise zuerst Eingang zu verschaffen suchen, so daß

Jeder leicht eine Probe mit dem neuen Gegenstand machen kann. Eigentlich sollten erfinderische Köpfe immer innerhalb des Rahmens ihres Berufs bleiben, in welchem sie Meister sind, und sollten nachdenken, dem ihnen dort sich immer aufdrängenden Bedürfnis zur Abstellung von Unvollkommenheiten abzuhelpfen.

(„Patent-Anwalt“.)

Amerikanische Erfinder-Scherze.

Das Neueste ist eine Blitzfalle. Durch sehr hohe Stangen (aber sehr hohe) wird der Blitz veranlaßt, einzuschlagen, und durch Draht in starke Kästen geleitet, welche eine elektrische Leitung enthalten, die durch eine besondere Vorrichtung von den Wänden des Kastens isolirt wird, so daß der Blitz fortwährend in der Leitung herumrast. Dr. Blizkerl hat auf diese Weise im Juni 14 Blitze aufgefangen, welche später auf freiem Felde entladen wurden und eine solche Lufterstütterung verursachten, daß Regen folgte. Den Landwirthen ist damit für immer geholfen!

Schieferdächer. D. Poppe hat eine neue Befestigungsart der Schiefer erfunden, welche Schutz gegen das Eindringen des Wassers an den Nägeln gewähren soll. Dieselbe besteht darin, daß man die Platte nicht direkt auf die Schalung legt, sondern einen Streifen dazwischen anbringt, an dessen Ende sich ein Nöhrchen befindet, welches das am Nagel durchsickernde Wasser aufnimmt und abführt.

Glasdachplatten mit Zinkeinfassung werden von Glaszermeister Anton Hühler in Lauchheim, Oberamt Ellwangen, Württemberg, in sehr praktischer und zweckmäßiger Beschaffenheit konstruirt und in den Handel gebracht. Dieselben haben den Zweck, Bodenräume zu erhellen, ohne daß man nöthig hat, jedesmal Dachplatten zu verschieben oder auszuheben, um das erforderliche Licht zu erhalten. In der Normalgröße der gewöhnlichen Dachplatten angefertigt, werden dieselben in beliebiger Anzahl an Stelle jener eingehängt, so daß die Ziegelplatten rechts und links über den Wasserfalz greifen und das Glas senkrecht zu stehen kommt. Die Befestigung geschieht von der Innenseite durch Haken, welche einen vollkommen wasserdichten Verschluss sichern. Die Platte kann von Jedermann eingehängt werden, ebenso wie im Falle eines Bruchs jeder Glaser das Glas leicht erneuern kann. Die Glasdachplatten sind unter Musterschutz gestellt, werden jedoch zu so billigen Preisen geliefert, daß ihrer allgemeinen Verbreitung nichts im Wege steht.

Fragen.

99. Welche Schreinerei erzeugt solide Herren-Schreibtische?

Antworten.

Auf Frage 97. Lampen-Wagen und -Füße aus Zinguß sind von Hanisch, Außersühl, Klingenstr. 43, zu beziehen.
Auf Frage 98. Ryder's Dörrapparate für Obst und Gemüse liefert die Firma Ph. Weyfarth u. Co., Frankfurt a. M.
Auf Frage 98. Ausgezeichnete Dörröfen fabrizirt Ingenieur Schniter in Zürich.

Musterzeichnung.



Stageren-Kommode.

Nach eigenem Entwurfe ausgeführt von J. Würzler-Wächter, Möbelschreiner, Zofingen.


Submissions-Anzeiger.

Die Zimmerarbeit für das Defonomiegebäude beim „Meierhof“ Horgen wird zur Konkurrenz ausgeschrieben. — Pläne und Vorausmaß liegen bei Herrn C. Streuli-Hüni zur Einsicht, welcher Eingaben bis Samstag den 15. September Mittags entgegennimmt.

Buzkin, Halblein und Kammgarn für Herren- und Knabenkleider à Fr. 1. 75 Ct. per Elle oder Fr. 2. 95 Ct. per Meter, garantirt reine Wolle, decatirt u. madelfertig, zirka 140 cm breit, versenden direkt an Private in einzelnen Metern, sowie ganzen Stücken portofrei in's Haus **Dettinger & Co., Centralhof, Zürich.**

P. S. Muster unserer reichhaltigen Kollektionen umgehend franko.

Für Bureaux, Werkstätten, Hotels,



Praktische, vorzügliche

Wand-Uhr

garantirt 8 Tage gehend, Federaufzug, bestens regulirt, Durchmesser 30 cm à Fr. 11. — 38 „ à „ 15. — ganz Metall franko gegen Nachnahme. Verpackung gratis.

J. Strübin, Eisenhdlg. 470) Chauxdefonds.