

Zeitschrift: Mittex : die Fachzeitschrift für textile Garn- und Flächenherstellung im deutschsprachigen Europa
Herausgeber: Schweizerische Vereinigung von Textildachleuten
Band: 98 (1991)
Heft: 8-9

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 17.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

**Problemlösungen
für den Textiler:**

**z. B.
elektrostatische Aufladungen
an der Schärmaschine
beseitigen . . .**

Besuchen Sie uns
an der ITMA vom 24. 9. - 3. 10. 1991
Halle 22, Stand B 20



... mit HAUG-Ionisierungsstäben. Sie sind 100% berührungs-
sicher, allseitig geschlossen, deshalb können Sie da,
wo es darauf ankommt nicht verschmutzen - und deshalb
sind sie auch besonders wartungsfreundlich. HAUG-
Ionisierungsstäbe: für höchste Leistung und damit für
größte Wirkung.

HAUG BIEL AG
Johann Renfer Strasse
CH-2504 Biel-Bienne
Tel. (032) 41 67 67

HAUG Das Know how
der Elektrostatik

für die Kunststoffindustrie:
H. Linder Kunststoffe
8172 Niederglatt
(011) 850 41 41

**TUV
geprüft**


ISO 9001

+

LEISTER Lufterhitzer

von 0,7 bis 40 kW mit elektronischer Temperaturrege-
lung von 20° C bis 650° C.

Lufterhitzer mit aufgeschobenen Rohrdüsen von
600 bis 1500 mm erlauben einen platzsparenden Ein-
bau in Maschinen und Geräte.



Zum Trocknen nach dem Waschen und Bedrucken so-
wie von Leimauftrag; zum Trennen und Kanten-
verfestigen bei synthetischen Geweben; zum Ab-
schmelzen von Trennfäden, Reinigen der Spulen von
Restfäden usw.

Fordern Sie kostenlosen Prospekt LE 141 und Liefe-
ranten-Nachweis in Ihrer Nähe an.

Karl Leister
CH-6056 Kägswil/Schweiz
Telefon 041-66 00 77, Telefax 041-66 78 16,
Telex 866 404

Wir stellen aus: ITMA 91, Halle 18/OG, Stand D 13

Das Wissen um die Zentrifugalkraft macht eine «garnschonendere» und «garnlängere» Schussfadenspeicher-Technologie möglich

Die neue, auf dreissig Jahre Erfahrung basierende «Savitec-B»-Schussfadenspeicher-Technologie ist ein von Grund auf neu überdachtes vollautomatisch arbeitendes Speicherkonzept, das mehrheitlich garnkommerzielle und damit anwenderorientierte Anforderungen erfüllt. Entgegen der vom Markt erhobenen Forderung nach immer kleineren, weniger Platz beanspruchenden Schussfadenspeichern haben unsere neusten garnphysikalischen Forschungen folgende Erkenntnisse erbracht: **Je kleiner der Schussfadenspeicher-Trommeldurchmesser, desto höher ist die mechanische Garnbeanspruchung durch die unvermeidbar grössere Zentrifugalkraft.**

Die kommerziellen Vorteile


- Sie weben mehr preislich interessante Problemgarne, die mit anderen Schussfadenspeichern zu mehr Fadenbrüchen neigen.
- Sie erreichen insgesamt höhere Abzugs- und Eintragungsgeschwindigkeiten und dadurch eine bessere Nutzung der heute immer schneller laufenden Webmaschinen.
- Sie reduzieren auch die Ausschussquoten und erreichen eine bessere Gewebequalität.
- Sie profitieren von dem weltweit konkurrenzlosen Servicenetz in allen textilorientierten Ländern mit Beratung bei der Verarbeitung von Problemgarne.

Funktionelle Vorteile, die den Praktiker überzeugen

- Automatische Geschwindigkeit zwischen 80 - 1400 m/min.
- Ein neuer staubunempfindlicher «Mikrotastensensor»
- Stufenlos wählbarer Garnwindungsabstand von 0,5 bis 3,6 mm
- S- oder Z-gedrehte Garne: Umstellung ohne mechanischen Umbau

Accessoires-Sortiment

- **Neu!** - Reibungsfreie Eingangssensoren und Druckluftzuführung



Schussfadenspeicher «savitec-B»

**ITMA 91
HANNOVER**
24. 9. - 3. 10. 1991
Halle 13 Stand B27

Savitec - die neue Marke
für eine neue Schussfadenspeicher-Technologie

savitec
tecnomatex SA

Tecnomatex SA

Postfach 47 • CH-6930 Bedano • Schweiz

Telefon 91-93 33 12 • Telex 844 748 tema ch • Telefax 91- 93 31 64