

Zeitschrift: Das Werk : Architektur und Kunst = L'oeuvre : architecture et art
Band: 47 (1960)
Heft: 3: Die Schule als offenes Haus

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 18.04.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BAUTENSCHUTZFARBE DISPERIT WA WASSERABSTOSSEND

«Der Regenschirm der Fassade»

DISPERIT WA

wasserabstoßende Fassadenfarbe

- Auch bei langen und schweren Schlagregen keine Farbtonveränderungen und dunklen Flecken auf der Wetterseite der Fassade.
- Kleinere Verschmutzung, da Staub und Ruß sich nicht durch Wasseraufnahme des Putzes und Anstriches ablagern können.
- Dauernd wasserabstoßend, daher keine Feuchtigkeitsaufnahme des Putzes oder Mauerwerks.
- Kein Eindringen von Feuchtigkeit in den Verputz, also dauernd frostgeschützt.
- Immer trockener Verputz und trockenes Mauerwerk = günstiger Wärmeoeffizient = große Heizmaterialersparnis.
- Gediegene Farbkonditionierung. Maximale Wirkung der durch Architekten und Bauherrschaften gewählten Farbtöne.

DISPERIT WA, wasserabstoßende Dispersionsfarbe für alle Außenanstriche auf Mauerwerk, Zementputz, Abrieb, Beton, Holz usw.

Durag AG, Däniken SO

Telephon (062) 6 12 81



Standard

Leichtbau- Isolierplatten

Lieferung durch Ihren
Baumaterialhändler und

Format 50/200 cm; mittl. Wärmeleitzahl $\lambda = 0,061$
Stärken 1, 2, 2 1/2, 3 1/2, 5, 7 1/2 und 10 cm; zementgebunden

Mit Standard-Platten bei gleichen Kosten bessere
Isolation von Wärme, Kälte und Schall.

Herbag

Herstellung von Baustoffen AG
Zürich • Rapperswil
Schmerikon • Flawil

Leichtmetallfenster



Gebr. Tuchs Schmid AG Frauenfeld

