

Zeitschrift: Wohnen
Herausgeber: Wohnbaugenossenschaften Schweiz; Verband der gemeinnützigen Wohnbauträger
Band: 31 (1956)
Heft: 11

Rubrik: Wir bauen

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 06.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

4 Häuser mit je 3 Vier- und 3 Dreizimmerwohnungen, dreigeschossig, je zu zweien zusammengebaut, in Winterthur

Erstellungsjahr: 1955

Anlagekosten pro Haus gemäß Abrechnung

A. Gebäudekosten		Fr.	%	C. Bauzinsen, Gebühren, Verwaltung	
1. Erdarbeiten		1 442.15	0,84	38. Bauzinsen und Bankspesen	2 814.90
2. Maurerarbeiten	}			39. Gebühren	
3. Eisenbetonarbeiten		55 416.90	32,37	(Bau- und Feuerpolizei usw.)	94.—
4. Innere Kanalisation				40. Anschlußgebühren	600.—
5. Kunststeinarbeiten		2 524.—	1,48	41. Verwaltung	1 000.—
6. Zimmerarbeiten		4 185.—	2,45	42. Notariat	931.50
7. Dachdeckerarbeiten		2 077.35	1,21	Bauzinsen, Gebühren, Verwaltung	5 440.40
8. Spenglerarbeiten		1 147.35	0,67		
9. Schlosserarbeiten		2 205.20	1,29		
10. Briefkästen und Namensschilder		304.35	0,18		
11. Wäschehängen, Teppichklopfstangen (in Umgebungsarbeiten)					
12. Schreinerarbeiten		11 169.60	6,52		
13. Kellertüren, Obstthürden, Roste (in Schreinerarbeiten)					
14. Glaserarbeiten		6 300.—	3,68		
15. Plattenbeläge		6 546.—	3,83		
16. Gipsarbeiten		15 453.60	9,03		
17. Malerarbeiten u. Tapeziererarbeiten		6 008.20	3,51		
18. Tapetenlieferung		1 286.80	0,76		
19. Sanitäre Installationen		20 395.—	11,92		
Kühlschränke		1 335.—	0,78		
20. Elektrische Installationen		6 372.20	3,72		
21. Heizungsanlage, inklusive Ölburner und Tank (Anteil)		9 027.50	5,27		
22. Unterlagsböden und Inlaibbeläge		3 570.20	2,08		
23. —————					
24. Jalousien		2 160.40	1,26		
25. Luftschutztüren und -klappen		800.—	0,47		
26. Garagentore		550.—	0,32		
27. Baureinigung und Bauheizung		556.20	0,32		
28. Aufrichte		271.—	0,17		
29. Baugespanne, Schnurgerüste, Pläne		481.15	0,28		
		161 585.15			
30. Ingenieur und Architekt		9 540.—	5,59		
		171 125.15	100,00		
31. Luftschutzsubventionen		657.—			
Gebäudekosten		170 468.15			
B. Umgebungsarbeiten					
32. Äußere Kanalisation		1 704.10			
33. Werkleitungen		883.50			
34. Straßen und Trottoirs		524.10			
35. Gärtnerarbeiten, inkl. Bepflanzung		6 065.30			
37. Architekt		507.75			
Umgebungsarbeiten		9 684.75			
D. Landerwerb					
43. Landkosten, 657 m ² zu Fr. 12.60				13 534.20	
44. Notariatskosten				67.40	
45. Handänderungssteuer				495.50	
Landerwerb				14 097.10	
E. Zusammenstellung					
A. Gebäudekosten		170 468.15	85,4		
B. Umgebungsarbeiten		9 684.75	4,9		
C. Bauzinsen, Gebühren, Verwaltung		5 440.40	2,7		
D. Landerwerb		14 097.10	7,0		
Anlagekosten		199 690.40	100,0		
F. Baubeschreibung					
5. Kellergeschoß					
Die Umfassungsmauern sind aus 50 und 30 cm starkem Stampfbeton P 225 und P 200 mit Dachpappe gegen Fundament und Erdfeuchtigkeit abisoliert. In den Wohn- geschossen bestehen die Umfassungswände aus 18 cm starken Isoliersteinen, Glasfasermatte und 6 cm starken Gipsdielen.					
6. Innenwände					
Zimmertrennwände	Gipsdielen				
Küchen-, Bad-, WC-Wände	Zellton u. Porenbetonplatten				
Treppenhaus-Innenwand	15-cm-Isoliersteine				
Tragmauern	15-cm-Isoliersteine				
7. Bedachung					
Giebeldach, Dachstuhl mit stehendem Binder (Gebälk) aus gesundem, trockenem Tannenholz. Sparrendach mit Fuß- und Firstpfette und etwa alle 4,50 Meter ein Bundsparren mit Pfosten. Lüftung durch liegende Dachfenster (einfache Verglasung). Tannene Schuppenschalung, Konterlattung, Ziegellattung und engobierte Doppelfalzziegel. Tannene Lattenverschläge (Windeneinteilung).					
8. Kellerdecke					
16 cm starke, armierte Eisenbetondecke. Über Luftschutzraum etwa 24 cm stark, den allgemeinen Vorschriften					

- entsprechend armiert, mit Dachpappe gegen Kellerumfassungsmauern isoliert. Gegen außen mit Kork und Tonlamellen isoliert. Untersicht roh und geweißelt.
9. **Decken der Zwischengeschosse**
Armierter Eisenbetondecke, 14 cm stark. Isolation wie Kellerdecke.
 10. **Decke, oberstes Geschos**
Armierter Eisenbetondecke, 14 cm stark, mit 2,5 cm starken Kantexplatten gegen Kälte isoliert. Isolation wie Zwischendecken.
 11. **Kamin, Querschnitt 65 × 65 cm, Wandstärke 20 cm**
Der Kaminquerschnitt ist entsprechend der Höhe, dem Rauchauftritt und der Heizfläche dimensioniert.
Im Kellergeschoss mit Handsteinen gemauert, anschließend mit Kaminsteinen.
In den Zimmern mit Zellton vorgemauert, ebenso vom Estrichboden bis Kaminhaube mit 6 cm vorgemauert und verputzt (Kälteisolation).
 12. **Treppen**
Vom Keller bis Estrich (120 cm breit) aus Kunststein (Granitimitation), mit «Geißfuß» ineinandergefügt und in die Treppenhausmauer eingespannt.
 13. **Fenster**
Sämtliche Fenster in Doppelverglasung ausgeführt, ohne Längs- oder Quersprossen, $\frac{1}{4}$ -Glas; normale Ausführungsart, Rahmen innen auf 10 cm breite Anschlagfläche angeschlagen. Balkontüren sowie Fenster mit Metallwefterschlenkel und Espagnolettverschluss (Stangenverschlüssen). Badzimmerfenster: Kathedralglas.
Tannene Sturzbretter mit Vorhangsnute und doppelter Vorhangschiene.
Buche Fensterbänke mit Schweißwasserrinne. Küchenfenster mit kleinem Lüftungsflügel.
 14. **Türen**
Einfüglige Haustüre, 120 cm breit, 220 cm hoch, mit Quer- und Längssprossen und einem festen Flügel, etwa 60 cm breit, 200 cm hoch, alles mit Kathedralglas verglast (Glasleisten), Wefterschlenkel, alles mit Ölfarbe gestrichen. Sicherheitsschloß, gerichtet über Wohnungsabschlußtüre.
Wohnungsabschlußtüre 90 cm breit, 210 cm hoch. Einfüllung mit aufgesetztem Hartholzstab gegen Treppenhaus, mit Sicherheitsschloß, gerichtet über Haustüre.
Einfüllungszimmertüren 80 × 200 cm
Badzimmertüren 70 × 200 cm
Küchentüre mit Kathedralglas verglast, ohne Sprossen.
 15. **Jalousien**
Sämtliche Jalousien mit festen Brettl.
 16. **Bodenbeläge**
Sämtliche Befestigten wurden mit einer Isokorkmatte belegt, worauf ein Zementüberzug von etwa 2,5 cm gebracht wurde.
Die Wohnzimmer und Vorplätze wurden mit Inlaid, Jaspé II und die übrigen Zimmer mit Walton-Kork belegt. In den Badzimmern-WC und Küchen wurden Porphyrlättli 10 × 10 cm schachbrettartig grau-rot verlegt.
 17. **Wandverkleidung**
Wohn- und Schlafräume, Grund- und Weißputz und abwaschbare Tapeten aufgezogen.
Vorplatz: Abrieb mit Dispersionsfarbe gestrichen. Küche, Bad, WC Ölbockel auf Abrieb, mit cremefarbenen Wandplättli.
 18. **Deckenverkleidung**
Die Deckenuntersichten wurden mitverputzt (Abrieb) und mit Blanco-fix gestrichen.
 19. **Heizung**
Sämtliche vier Sechsfamilienhäuser werden von einem zentralen Kesselhaus gespeist. Ölheizung und 30 000-Liter-Tank. Offene Montage, Lamellenradiatoren.
 20. **Kaltwasserzapfstellen**
Kaltwasserleitungen führen zur Wanne und zum Wandbecken (selbstverständlich Klosett) im Badzimmer sowie zum Schüttstein in der Küche.
 21. **Warmwasserzapfstellen**
Warmwasserleitungen führen zur Wanne und dem Schüttstein. Über der Wanne befindet sich ein Gasbadeofen und über dem Schüttstein ein Durchlauferhitzer.
 22. **Kücheneinrichtung**
Küchenfront bis U.K. Decke mit Türchen und Tablar. Ablegebrett auf Brüstungshöhe (80 cm). SIBIR-Kühlschrank, in Front eingebaut, sowie Tablare auf Konsolen in Nische. Feuertön-Schüttstein, darüber Durchlauferhitzer. Unter Schüttstein Platz für Kehrreimer usw. Über Schüttstein eingebaute Seifenschale. Dreiplattenkochherd mit Backofen (Marke BONO), Gasanschluß.
 23. bis 24. **Badzimmereinrichtung mit WC**
Das Badzimmer enthält eine Einbaubadwanne quer gestellt, mit Fußnische. Klosett mit Spülkasten und schwarzem Ringsitz. Wandtoilette mit Spiegel in Kristallglas, 50 × 40 cm. Glas-, Handtuchhalter sowie Seifenhalter, Glastablar in Dickglas, 50 × 12 cm.
Alles Wandbatterien und Badebrause; bei der Wanne ist eine Seifenschale eingebaut.
 25. **Waschküche**
Zentrale Waschküche pro Doppelhaus. Waschaufomat, Marke MERKER BIANCA (Gas). Rostvertiefung mit Hartholzrost. Ableitung vom Waschaufomat verdeckt, in Sinktopf geführt, zweiteiliger Eternitrost.
Pro Haus kleine Waschküchennische mit einteiligem Eternitrost und Schwingmaschine.
 26. **Beleuchtung**
Sämtliche Räume mit Deckenlampen sowie Steckdosen. In Küche Stecker für Bügeleisen.
Wohnzimmer: Radioanschluß und Antennenanschluß. Treppenhaus: Podestlampen sowie Vorplatzbeleuchtung. Estrich- und Kellerbeleuchtung.
Ölheizung an elektrisches Netz angeschlossen. Sicherungstableau im Wandschrank. Zähler im Keller (Nische).
 27. **Sonnerie**
Sonneriedrucker beim Hauseingang sowie Wohnungsabschlußtüren.
 28. Kraftstecker fällt weg, Einheitstarif.
 29. Radiostecker im Wohnzimmer.
 30. Telefonanschluß im Vorplatz.
 31. Antennenanschluß im Wohnzimmer.
 32. Im Vorplatz eingebauter Wandschrank.
 33. **Zubehör**
Vorhangschiene, doppelt. Beleuchtungskörper im Treppenhaus sowie Bad-WC, Küchen, Vorplätze, Hauseingang und Waschküche.
 34. **Briefkästen**
Brief- und Milchkasten kombiniert im Eingangspodest des Treppenhauses. Briefkasten mit Sicherheitsschloß. Material: Leichtmetall eloxiert.
 35. **Kanalisation**
Schwemmkanalisation, bestehend aus Steinzeugröhren, sauber gedichtet mit Strick und Teer. Keine Gruben.
 36. **Wäschetrockneanlage**
Pro Haus ein Trockneraum.

(Fortsetzung folgt)